



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011,  
ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

pre výrobok :

**SAKRET FKe+**

číslo :

**TNY-43/2013**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

**SAKRET FKe+** flexibilné lepidlo, STN EN 12004 C2TE

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 :

Číslo šarže uvedené na obale výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :

Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, cementové lepidlo na obklady a dlažby

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :

SAKRET Hungária Bt.

9241 Jánossomorja, Új ipartelep

E-mail : sakret@sakret.hu

Webová stránka : www.sakret.hu

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, uvádzaný v prílohe V :

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby :

TÜV SÜD KERMI Kft.

H-1043 Budapest Dugonics u.11.

(Notified body number : 1420)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týkajú stavebného výrobku, pre ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie názov a identifikačné číslo orgánu technického posúdenia :

Nie je relevantné



**9.** Deklarované parametre :

<b>ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI</b>	<b>DEKLAROVANÉ PARAMETRE</b>	<b>HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</b>
Požiarna odolnosť	A1/A1 <sub>fl</sub>	EN 12004:2007
Sklz	< 0,5 mm	EN 12004:2007
Otvorená doba (30 min.)	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007
Príľhavosť	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007
Príľhavosť po zohriatí, starnutí	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007
Príľhavosť po ponorení do vody	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007
Príľhavosť po zmrazení-roztopení	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007

- 10.** Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľmi parametrami v bode 9.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu :

Vöcsei László  
vedúci laboratória

Jánossomorja, 01.07.2013




### Špeciálne podmienky použitia / pokyny :

- Základné charakteristiky výrobku obsahuje etiketa a CE označenie daného výrobok
- Informácie súvisiace s nebezpečenstvom sú uvedené na obale výrobku
- Reklamácia smerom k výrobcovi môže byť uplatnená na základe faktúry, dodacieho listu, vyhlásenia a etiketovania (*popri identifikovateľnosti výrobku*)

### Doplňujúce informácie :

- Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : ...**C-264659**.....
- Vyhlásenie – s údajmi podľa normy EN 12004:2007, spolu s kópiou osvedčenia s číslom, na ktoré sa odvoláva (*vid' na obale výrobku*) – sa odovzdáva spolu s výrobkom (*vyhlásenie je dostupné na webovej stránke výrobcu*)
- Vyhlásenie a príslušné potvrdenia o zhode výrobcu – po ich vystavení – uchováva do 10 rokov
- Etiketa a CE označenie – s údajmi podľa predpisov technickej špecifikácie – je umiestnené na obale výrobku

	
<b>SAKRET Hungária Bt. 9241 Jánossomorja Új lpartelep</b>	
<b>FKe+ TNY-043/2013</b>	
<b>Trieda</b>	<b>C2TE</b>
<b>Oblasť použitia</b>	<b>Flexibilné lepidlo</b>
<b>Požiarna odolnosť</b>	<b>A1</b>
<b>Prilnavosť</b>	<b>&gt; 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Prilnavosť po zahriatí, starnutí</b>	<b>&gt; 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Prilnavosť po ponorení do vody</b>	<b>&gt; 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Prilnavosť po zmrazení- roztopení</b>	<b>&gt; 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>