

**Disperzný penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá podľa STN EN 1504-2**

Oblasť použitia

- je súčasťou programu **SAKRET Rekocrete** - ochrana a obnova betónových povrchov
- na vodorovné aj zvislé povrchy
- pripravený k použitiu
- k ošetrovaniu čerstvo obnovených betónových povrchov
- vhodný na minerálne podklady, tehlu a betón
- zabraňuje rýchlemu odvlhčeniu

Vlastnosti

- dobre upcháva póry a vylepšuje priľnavosť
- na vodnej báze
- vynikajúca priľnavosť

Príprava podkladu

- podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý
- nenosné časti podkladu je nutné odstrániť
- extrémne hladké podklady je nutné zdrsniť
- vlhkosť cementových podkladov nemôže byť vyššia ako 2 CM%
- vlhkosť sadrových podkladov nemôže byť vyššia ako 1 CM%

Spracovanie

- produkt je k pripravený k použitiu, nie je potrebné riedenie
- aplikáciu vykonávame pomocou štetca alebo valčeka
- v prípade nanášania viacerých vrstiev je nutné vždy počkať, kým predošlá vrstva vyschne
- doba schnutia je cca. 24 hodín
- spracovanie výrobku je možné pri teplotách povrchu a okolitej teploty v rozsahu od +5 °C do +25 °C a to treba dodržať aj počas vysychania

Zloženie

- vodná, polymérna disperzia bez rozpúšťadiel
- vlastnosti vylepšujúce prísady

Balenie

- 15 lit. vedro

Spotreba

- spotreba 0,10-0,20 lit./m²
- spotreba je závislá od podkladu a od spôsobu aplikácie

Skladovanie

- v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov
- otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, od teplôt nad +30 °C, prievanu, mrazu a priameho dažďa
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku
- chráňte si oči a pokožku
- v prípade styku s očami alebo pokožkou umyte zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 11.01.2012