



Disperzná, interiérová farba bez rozpúšťadiel

Oblasť použitia	– ako krycia vrstva stien v interiéri – na premaľovanie – na nové aj staré podklady – vhodná na maľovanie interiérov s bežným zaťažením
Vlastnosti	– použiteľnosť v interiéri – ľahko spracovateľná ručne aj strojovo – silné krytie – vysoko difúzny – vysoká príľnavosť – výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET
Príprava podkladu	– podklad musí byť pevný, bez prasklín, čistý, bez prachu, suchý a bez mastnôt – nenosné a drobné časti treba odstrániť – nasiakavý podklad treba ošetriť penetračným náterom SAKRET UG
Spracovanie	<u>Ručné spracovanie :</u> – štetcom, valčekom, striekaním <u>Strojné spracovanie :</u> – airless technológia – nespracovávať pri teplotách nižších ako 5 °C (<i>vzduch a teplota v budove</i>) – doba schnutia (<i>pri 20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti</i>) : – ďalšia vrstva je aplikovateľná po cca. 4-5 hodinách – celkové vyschnutie po cca. 3 dňoch – riedenie : iba vodou – čistenie náradia : vodou, ihneď po použití – výrobok sa musí pred použitím starostlivo premiešať
Balenie	– 15 lit. vedro / 24 ks na EUR palete
Skladovanie	– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov – otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- namiešanú hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- výrobok počas skladovania treba chrániť pred priamym slnkom a mrazom
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy. Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.01.2016