



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011,
ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

pre výrobok :

SAKRET FL

číslo :

TNY-001/2023

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

SAKRET FL C2T flexibilné lepidlo na obklady a dlažby, STN EN 12004 C2T

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 :

Číslo šarže uvedené na obale výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :

Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, cementové lepidlo na obklady a dlažby v interiéri a exteriéri

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :

SAKRET Hungária Bt.

9241 Jánossomorja, Új ipartelep

E-mail : sakret@sakret.hu

Webová stránka : www.sakret.hu

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, uvádzaný v prílohe V :

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby :

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály

1043, Budapest, Dugonics u.11.

(Notified body number : 1417)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týkajú stavebného výrobku, pre ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie názov a identifikačné číslo orgánu technického posúdenia :

Nie je relevantné



9. Deklarované parametre :

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI	DEKLAROVANÉ PARAMETRE	HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Požiarna odolnosť	A1/A1 _{fl}	EN 12004:2017
Skľz	< 0,5 mm	EN 12004:2017
Otvorená doba (30 min.)	> 0,5 N/mm ²	EN 12004:2017
Príľhavosť	> 1,0 N/mm ²	EN 12004:2017
Príľhavosť po zohriatí, starnutí	> 1,0 N/mm ²	EN 12004:2017
Príľhavosť po ponorení do vody	> 1,0 N/mm ²	EN 12004:2017
Príľhavosť po zmrazení-roztopení	> 1,0 N/mm ²	EN 12004:2017

- 10.** Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu :

Vócsei László
vedúci laboratória

Jánossomorja, 08.10.2023

**Špeciálne podmienky použitia / pokyny :**

- Základné charakteristiky výrobku obsahuje etiketa a CE označenie daného výrobok
- Informácie súvisiace s nebezpečenstvom sú uvedené na obale výrobku
- Reklamácia smerom k výrobcovi môže byť uplatnená na základe faktúry, dodacieho listu, vyhlásenia a etiketovania (*popri identifikovateľnosti výrobku*)

Doplňujúce informácie :

- Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : ...**R-1464396189**.....
- Vyhlásenie – s údajmi podľa normy EN 12004:2007, spolu s kópiou osvedčenia s číslom, na ktoré sa odvoláva (*vid'. na obale výrobku*) – sa odovzdáva spolu s výrobkom (*vyhlásenie je dostupné na webovej stránke výrobcu*)
- Vyhlásenie a príslušné potvrdenia o zhode výrobcu – po ich vystavení – uchováva do 10 rokov
- Etiketa a CE označenie – s údajmi podľa predpisov technickej špecifikácie – je umiestnené na obale výrobku

	
SAKRET Hungária Bt. 9241 Jánossomorja Új lpartelep	
SAKRET FL TNY-001/2023	
Trieda	C2T
Oblasť použitia	Flexibilné lepidlo
Požiarna odolnosť	A1
Príľnavosť	> 1,0 N/mm²
Príľnavosť po zohriatí, starnutí	> 1,0 N/mm²
Príľnavosť po ponorení do vody	> 1,0 N/mm²
Príľnavosť po zmrazení- roztopení	> 1,0 N/mm²