



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011,
ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

pre výrobok :

SAKRET EF

číslo :

TNY-45/2013

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

SAKRET EF flexibilné lepidlo, STN EN 12004 C2TE S1

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 :

Číslo šarže uvedené na obale výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :

Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :

SAKRET Hungária Bt.

9241 Jánossomorja, Új ipartelep

E-mail : sakret@sakret.hu

Webová stránka : www.sakret.hu

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, uvádzaný v prílohe V :

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby :

TÜV SÜD KERMI Kft. H-1043 Budapest Dugonics u.11.

(Notified body number : 1420)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týkajú stavebného výrobku, pre ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie názov a identifikačné číslo orgánu technického posúdenia :

Nie je relevantné



9. Deklarované parametre :

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI	DEKLAROVANÉ PARAMETRE	HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Požiarna odolnosť	A1/A1 _{fl}	EN 12004:2007
Otvorená doba (30 min.)	> 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007
Priľnavosť	> 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007
Priľnavosť po zohriatí, starnutí	> 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007
Priľnavosť po ponorení do vody	> 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007
Priľnavosť po zmrazení-roztopení	> 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007

- 10.** Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu :

Vócsei László
vedúci laboratória

Jánossomorja, 01.07.2013




Špeciálne podmienky použitia / pokyny :

- Základné charakteristiky výrobku obsahuje etiketa a CE označenie daného výrobok
- Informácie súvisiace s nebezpečenstvom sú uvedené na obale výrobku
- Reklamácia smerom k výrobcovi môže byť uplatnená na základe faktúry, dodacieho listu, vyhlásenia a etiketovania (*popri identifikovateľnosti výrobku*)

Doplňujúce informácie :

- Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : ...**C-204339-2**.....
- Vyhlásenie – s údajmi podľa normy EN 12004:2007, spolu s kópiou osvedčenia s číslom, na ktoré sa odvoláva (*viď. na obale výrobku*) – sa odovzdáva spolu s výrobkom (*vyhlásenie je dostupné na webovej stránke výrobcu*)
- Vyhlásenie a príslušné potvrdenia o zhode výrobcu – po ich vystavení – uchováva do 10 rokov
- Etiketa a CE označenie – s údajmi podľa predpisov technickej špecifikácie – je umiestnené na obale výrobku

	
SAKRET Hungária Bt. 9241 Jánossomorja Új Ipartelep	
EF TNY-045/2013	
Trieda	C2TE S1
Oblasť použitia	Flexibilné lepidlo
Požiarna odolnosť	A1
Prilnavosť	> 1,0 N/mm²
Prilnavosť po zohriatí, starnutí	> 1,0 N/mm²
Prilnavosť po ponorení do vody	> 1,0 N/mm²
Prilnavosť po zmrazení- roztopení	> 1,0 N/mm²