



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011,
ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

pre výrobok :

SAKRET SK-K
SAKRET SK-R

číslo :

TNY-087/2017

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :

SAKRET SK-K silikátová omietka škrabaná, STN EN 15824:2009 G3, E5, S3, V1, W2

SAKRET SK-R silikátová omietka ryhovaná, STN EN 15824:2009 G3, E5, S3, V1, W2

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 :

Číslo šarže uvedené na obale výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :

Silikátová omietka so škrabanou a ryhovanou štruktúrou vhodná do in- a exteriéru

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :

SAKRET Hungária Bt.
9241 Jánossomorja, Új ipartelep
E-mail : sakret@sakret.hu
Webová stránka : www.sakret.hu

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, uvádzaný v prílohe V :

Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby :

ÉMI-TÜV SÜD Kft. H-1043 Budapest Dugonics u.11.
(Notified body number : 1420)



8. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týkajú stavebného výrobku, pre ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie názov a identifikačné číslo orgánu technického posúdenia :

Nie je relevantné

9. Deklarované parametre :

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI	DEKLAROVANÉ PARAMETRE	HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Požiarna odolnosť	-	EN 15824:2009
Paropriepustnosť Sd	0,11 m	EN 15824:2009
Absorpcia vody	0,35 kg / (m ² *h ^{0,5})	EN 15824:2009
Priľnavosť	0,6 N/mm ²	EN 15824:2009

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu :

Vócsei László
vedúci laboratória

Jánossomorja, 20.11.2017




Špeciálne podmienky použitia / pokyny :

- Základné charakteristiky výrobku obsahuje etiketa a CE označenie daného výrobok
- Informácie súvisiace s nebezpečenstvom sú uvedené na obale výrobku
- Reklamácia smerom k výrobcovi môže byť uplatnená na základe faktúry, dodacieho listu, vyhlásenia a etiketovania (*popri identifikovateľnosti výrobku*)

Doplňujúce informácie :

- Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : ... **R-508565**
- Vyhlásenie – s údajmi podľa normy EN 15824:2009, spolu s kópiou osvedčenia s číslom, na ktoré sa odvoláva (*viď. na obale výrobku*) – sa odovzdáva spolu s výrobkom (*vyhlásenie je dostupné na webovej stránke výrobcu*)
- Vyhlásenie a príslušné potvrdenia o zhode výrobca – po ich vystavení – uchováva do 10 rokov
- Etiketa a CE označenie – s údajmi podľa predpisov technickej špecifikácie – je umiestnené na obale výrobku

	
SAKRET Hungária Bt. 9241 Jánossomorja Új Ipartelep	
11	
STN EN 15824:2009 SK-K; SK-R Vonkajšia omietka s organickým spojivom	
Paropriepustnosť	V1
Absorpcia vody	W2
Príľnavosť	≥ 0,3 N/mm²
Trvanlivosť	NPD
Tepelná vodivosť	suchá ≤ 0,83 W/(m*K) P=50%